Ceramic Bearing No.	Vòng bi số	Boundary dimensions (mm)				Mounting dimensions(mm)				Trọng lượng Kg		
		d	D	B	r	da(min)	da(max)	Da(max)	ra(max)	ZR02	SI3N4	POM
6803CE	P6803	17	26	5	0.3	19	19	24	0.3	0.0062	0.0036	0.0013
6903CE	P6903	17	30	7	0.3	19	19.5	28	0. 3	0.0154	0.0090	0.0033
16003CE	P16003	17	35	8	0.3	19	20.5	33	0. 3	0.0208	0.0121	0.0060
6003CE	P6003	17	35	10	0.3	19	21.5	33	0.3	0.0308	0.018	0.0080
6203CE	P6203	17	40	12	0.6	21	23.5	36	0. 6	0.0508	0.0296	0.013
6303CE	P6303	17	47	14	1	22	25.5	42	1	0.0838	0.0489	0.0220
6403CE	P6403	17	62	17	1.1	23.5	27	55.5	1	0.2061	0.1203	0.0520
6804CE	P6804	20	32	7	0.3	22	22.5	30	0. 3	0.0154	0.0090	0.0030
6904CE	P6904	20	37	9	0.3	22	24	35	0. 3	0.0307	0.018	0.0070
16004CE	P16004	20	42	8	0.3	22	24.5	40	0.3	0.0385	0.0200	0.0090
6004CE	P6004	20	42	12	0.6	24	25.5	38	0. 6	0.0523	0.0305	0.013
6204CE	P6204	20	47	14	1	25	26.5	42	1	0.0754	0.0450	0.0210
6304CE	P6304	20	52	15	1.1	26.5	28	45.5	1	0.1146	0.0669	0.0280
6404CE	P6404	20	72	19	1.1	26. 5	28.5	65.5	1	0.31	0.1796	0.0800
6805CE	P6805	25	37	7	0.3	27	27	35	0. 3	0.016	0.0098	0.0000
6905CE	P6905	25	42	9	0.3	27	28.5	40	0.3	0.0385	0.0225	0.01
16005CE	P16005	25	47	8	0.3	27	29.5	45	0. 3	0.0450	0.0269	0.011
6005CE	P6005	25	47	12	0.6	29	30	43	0. 6	0.061	0.0350	0.015
6205CE	P6205	25	52	15	1	30	32	47	1	0.093	0.0540	0.0250

6305CE	P6305	25	62	17	1.1	31.5	36	55.5	1	0.1800	0.1037	0.0450
6405CE	P6405	25	80	21	1.5	33	37	72	1.5	0.4083	0.2400	0.1020
6806CE	P6806	30	42	7	0.3	32	32	50	1	0.018	0.01	0.0050
6906CE	P6906	30	47	9	0.3	32	34	57	1	0.0461	0.0269	0.01
16006CE	P16006	30	55	9	0.3	32	42.5	65.5	1	0.0654	0.0383	0.017
6006CE	P6006	30	55	13	1	35	36.5	53	1	0.0846	0.0490	0.0220
6206CE	P6206	30	62	16	1	35	38.5	60	1	0. 15	0.0898	0.0380
6306CE	P6306	30	72	19	1.1	36. 5	42.5	68. 5	1	0.2700	0.1400	0.0660
6406CE	P6406	30	90	23	1.5	54	60	82	2	0.5475	0.319	0,1400
6807CE	P6807	35	47	7	0.3	37	37	45	0. 3	0.0231	0.0135	0.0050
6907CE	P6907	35	55	10	0.6	39	39	51	0. 6	0.0661	0.0380	0.014